



FlexyMortar ENH 2119

PLASTIFICADOR Y POTENCIADOR DE
ADHESIÓN PARA MORTERO
CEMENTICIO



BOLD
CHEMICALS
SOLUTIONS

by: **PENETRON**
TOTAL CONCRETE PROTECTION

Golden Ratio SAPI de CV
Lago Iseo 90, Col. Anáhuac
I Sección, Alcaldía Miguel
Hidalgo, CP 11320, CDMX

www.boldchemicals.com
info@boldchemicals.com

FlexyMortar ENH 2119

PLASTIFICADOR Y POTENCIADOR DE ADHESIÓN PARA MORTERO CEMENTICIO



FlexyMortar ENH 2119 Solutions (producto + colocación), es un plastificante líquido y potenciador de adherencia para morteros base cemento, con alto contenido de sólidos compuesto por copolímero de éster acrílico-estireno. Ideal para brindar flexibilidad y fluidez a compuestos cementicios.

Usos:

- Aporta propiedades elástica e hiperflexibles
- Ideal para morteros base cemento en general
- Especialmente diseñado para FlexyMortar WPS 1912 en sistemas de impermeabilización
- Mejora considerablemente el anclaje de morteros a superficies de mampostería

Beneficios:



Fácil adición y mezclado



Alto rendimiento, puede ser usado diluido y sin diluir



Garantiza alta flexibilidad y elasticidad



Asegura excelente reparación de agrietamientos

Instrucciones de uso:

Aplicación en sistema FlexyMortar WPS 1912:

Para una hiperelasticidad y flexibilidad para el sistema FlexyMortar WPS 1912 mezcle 22.7 kg (50 lb) de FlexyMortar WPS 1912 con 12 kg (26.5 lb) de FlexyMortar ENH 2119 (ver ficha técnica de FlexyMortar WPS 1912). Utilice un taladro mezclador para una mejor homogeneidad.

Tabla de proporciones para el empleo de producto en chuleado de muro, aplicaciones verticales y/o anclaje:

Proporción	Resultado
1:3	1.9 lt (1/2 gal) de FlexyMortar ENH 2119 + 5.7 lt (1.5 gal) de agua
1:2	1.9 lt (1/2 gal) de FlexyMortar ENH 2119 + 3.8 lt (1 gal) de agua
1:1	1.9 lt (1/2 gal) de FlexyMortar ENH 2119 + 1.9 lt (1/2 gal) de agua
2:1	3.8 lt (1 gal) de FlexyMortar ENH 2119 + 1.9 lt (1/2 gal) de agua
3:1	5.7 lt (1.5 gal) de FlexyMortar ENH 2119 + 1.9 lt (1/2 gal) de agua



BOLD
C H E M I C A L S
S O L U T I O N S

by: **PENETRON**
TOTAL CONCRETE PROTECTION

Empaque y almacenamiento

Presentaciones: Cubeta 21.8 l (5.75 gal)

Vida de almacenamiento: 12 meses almacenado adecuadamente
*(Ver almacenamiento)

Almacenamiento Almacenar en el empaque original sin abrir, en un espacio fresco y seco. Proteger de la humedad, calor y radiación solar directa. Almacenar a temperatura no menor de 7°C (45°F), temperaturas fuera de éste rango, reducirán su vida útil.

Color:
Blanco lechoso

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

Antes de usar, lea cuidadosamente la información técnica, de seguridad y etiqueta de productos. Es la responsabilidad del usuario el leer la información de cualquier producto Bold Chemicals® previo a su uso. No aplicar en temperaturas iguales o inferiores al punto de congelación o en superficies congeladas. No usarse como adición de concreto, morteros o yesos, emplear Self-Repairing Additive 1313 para éste fin. No se debe considerar como recubrimiento o membrana fuera de los usos y beneficios descritos. No es un producto diseñado para fines estéticos. Se recomienda el uso de guantes de goma, gafas protectoras y otros equipos de protección adecuados durante la mezcla y la aplicación. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua. y busque atención médica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GARANTÍA:

GOLDEN RATIO SAPI de CV garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar libres de defectos de material y se ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de GOLDEN RATIO SAPI de CV se limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y en ningún caso será responsable por daños incidentales o consiguientes. GOLDEN RATIO SAPI de CV NO GARANTIZA LA COMERCIALIZADIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación con ellos.

Golden Ratio SAPI de CV
Lago Iseo 90, Col. Anáhuac I Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11320, CDMX
www.boldchemicals.com
info@boldchemicals.com

